

乌龟车/登高车

Steel Truck

乌龟车:

- 1、车体材质为PP或尼龙，自重轻，使用寿命长。
- 2、标配两定两刹3寸脚轮。
- 3、乌龟车的承载指在适应环境温度范围内，均匀放置的承载。
- 4、有效工作温度为-25℃-70℃。
- 5、可堆叠存放，节省使用空间。



采购编号	内尺寸(W×D×H)	适应范围
DTF-A	310×210×140	可堆箱A型
DTF-B/C	410×310×140	可堆箱B、C型
DTF-D/H	610×410×140	可堆箱D、H型
DTF-6040	520×350×140	可插箱6040
DTF-5638	480×320×140	可插箱5638



登高车: (非标规格欢迎定制)



可折叠存放

采购编号	DGF-01(可折叠式)
规格	530W×1060D×1040H



采购编号	DGF-02
规格	700W×1500D×2400H



采购编号	DGF-03
规格	700W×1500D×2400H



采购编号	DGF-04
规格	600W×1200D×1000H



采购编号	DGF-05
规格	900W×600D×1000H



采购编号	DGF-06
规格	700W×1500D×2400H

Hand Pallet Truck

托盘搬运车/平台车

托盘搬运车



采购编号	AC20	AC25	AC30
最大承载(kg)	2000	2500	3000
起升范围(mm)	85-200	85-200	85-200
货叉长度(mm)	1150	1220	1220
货叉宽度(mm)	160	160	160
货叉外宽(mm)	540	685	685
转向轮直径(mm)	200	200	200
承重轮直径×宽度(mm)	80×70	80×70	80×70

低放型托盘搬运车



采购编号	AC-低放-51	AC-超低放
最大承载(kg)	1500	1000
起升范围(mm)	51-165	35-90
货叉长度(mm)	1150	1120
货叉外宽(mm)	540	530
转向轮直径(mm)	180	160
承重轮(双轮)直径(mm)	50	34
承重轮(双轮)宽度(mm)	70	58

手动平台车



采购编号	单位	TF15
额定负载	kg	150
最低高度	mm	220
最高高度	mm	720
平台尺寸	mm	700x450x36
轮子尺寸	mm	Φ100x25
泵压次数	次	≤28
重量	kg	46
离地高度	mm	950



采购编号	单位	TF30	TF50
额定负载	kg	300	500
最低高度	mm	285/340	
最高高度	mm	880	
平台尺寸	mm	815x500/850x500	
轮子尺寸	mm	Φ125x40	
泵压次数	次	≤27	
重量	kg	77	81
离地高度	mm	990	



采购编号	单位	TF30-R	TF50-R
最小高度	mm	350	
最大提升高度	mm	980	
额定负载	kg	300	500
轮子直径	mm	Φ50	
轮子数量		8	
轮子间的间隙	mm	105	
净重	kg	95	